



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И НАСЕЧКИ ЗУБЬЕВ ПИЛ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 22911—78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



к

СТАНКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И НАСЕЧКИ ЗУБЬЕВ ПИЛ

Основные параметры и размеры

Sawsages. Basic parameters and sizes

ГОСТ
22911-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 января 1978 г. № 137 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г.

до 01.07. 1984 г.

в части станков с наибольшей толщиной обрабатываемых пил 4 и 6 мм —

с 01.07. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на станки для обрезки и насечки зубьев пил вертикальных лесопильных рам по ГОСТ 5524—75, пил тарных лесопильных рам по ГОСТ 10482—74, ленточных пил по ГОСТ 10670—77 и по ГОСТ 6532—77, круглых пил по ГОСТ 980—69, предназначенные к использованию на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях при ремонте пил.
2. Основные параметры и размеры станков должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры в мм

Наименование основных параметров и размеров	Норма			
	3	4	5,5	6
1. Наибольшая толщина обрабатываемых пил				
2. Ширина обрабатываемых рамных и ленточных пил:				
наибольшая	200	350	200	350
наименьшая	80	40	80	

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1979 г.

© Издательство стандартов, 1979

Наименование основных параметров и размеров	Размеры в мм			
	Норма			
3. Диаметр обрабатываемых круглых пил: наибольший наименьший	800 200	900 125	1500	400 1600
4. Число двойных ходов пуансона и ножа в минуту, не менее	—	50		30

Редактор Г. Г. Шорохова
 Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
 Корректор М. Г. Байрашевская

Сдано в наб. 08.04.79 Подп. в печ. 25.05.79 0,25 в. л. 0,15 у. изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Микдауго, 12/14. Зак. 1890