

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ

Номинальные (условные) давления. Ряды

ГОСТ**21972—76***

Threaded piping joints.

Nominal (conditional) pressures. Series

ОКП 41 9300

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июня 1976 г. № 1567 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения трубопроводов общемашиностроительного применения с условным проходом до 65 и наружным диаметром труб до 76 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Понятие номинального (условного) давления и его обозначения — по ГОСТ 26349—84.

3. Значение номинального (условного) давления следует выбирать из указанного ряда, МПа (кгс/см²): 0,25 (2,5); 0,63 (6,3); 1,0 (10,0); 1,60 (16,0); 4,00 (40,0); 6,30 (63,0); 10,00 (100,0); 16,00 (160,0); 25,00 (250,0); 32,00 (320,0); 40,00 (400,0); 63,00 (630,0); 100,00 (1000,0).

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1994 г.) с Изменением № 2, утвержденным в мае 1992 г.
(ИУС 8—92)

Изменение № 1 ГОСТ 21972—76 Соединения трубопроводов резьбовые. Условные давления

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.85 № 3691 срок введения установлен

с 01.01.87

Наименование стандарта. Заменить слова: «Условные давления» на «Номинальные (условные) давления. Ряды»; «Relati vepressures» на «Nominal pressures (conditional), Series».

(Продолжение см. с. 106)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1. Первый абзац дополнить словами: «и устанавливает ряд номинальных (условных) давлений по ГОСТ 26349—84»; второй абзац исключить.

Пункт 3. Заменить слово и значение: «величину» на «значение», 8,00^х на 8,00; сноску * исключить.

(ИУС № 2 1986 г.)